

PORTEUR

Moteur	Cummins ISF 3.8 diesel à injection directe, 4 cylindres, 4temps, refroidi à eau avec turbo
Puissance	170 CV à 2600 tr/min
Cylindrée	3,76 L
Couple	600 à 1300 N.m à 1700 tr/min
Direction	Assistée avec colonne de direction télescopique inclinable et verrouillable
Consommation	14 L /100 Km
Empâtement	3360 mm
Nombre de roues	6
Pneumatique	215/75R17.5
Réservoir du carburant	120 L
PTC	8500 Kg
Nombre de vitesse	5 Avant - 1 Arrière

EQUIPEMENT

Moteur	Diesel, 4 cylindres, 4 temps, refroidi à eau avec turbo
Puissance	57Kw à 1700 tr/min
Volume total du caisson	5 m ³
Volume de réservoir d'eau	1.2 m ³
Vitesse de balayage	3 à 15 Km/h
Capacité de balayage	45 000 m ²
Largeur de balayage	3000 mm
Nombre de balais	4 (2 à gauche / 2 à droite)
Diamètre des balais	900 mm
Diamètre de la buse d'aspiration	200 mm (avec entrainement sur roulettes)
Dimensions de la balayeuse	(5755 x 2150) mm